



Designation  
Article No  
Housing  
Colour  
Optical Cover  
Beam Angle  
Cable  
Installation  
Electrical Connection  
Alignment  
Switch  
Operating Temperature

LED Machine Luminaire 24V  
**2817005Z04040NN**  
Aluminum  
Black  
Tempered Glass  
40°  
At the bottom sidewise  
Screw Fixed Base  
Cable Ends  
Flex Tube  
Yes  
-20° - +45°

Bezeichnung  
Artikel Nr  
Gehäuse  
Farbe  
Optische Abdeckung  
Lichtaustrittswinkel  
Zuleitung  
Befestigung  
Elektrischer Anschluss  
Ausrichtung  
Schalter  
Betriebstemperatur

LED Maschinenleuchte 24V  
**2817005Z04040NN**  
Aluminium  
Schwarz  
Hartglas  
40°  
Seitlich am Fuß  
Schraubfuß  
Leitungsenden  
Flexschlauch  
Ja  
-20° - +45°

Index of Protection  
Protection Class

Schutzart  
Schutzklasse

IP65  
III

Certificates

Zertifikate

CE, RoHS

Diameter  
Length  
Arm / Bracket  
Cable Length  
Cable  
Weight

Durchmesser  
Länge  
Arm / Klammer  
Kabellänge  
Leitung  
Gewicht

Ø 70 mm  
592 mm  
530 mm  
1200 mm  
2 x 0,75 mm  
0,78 Kg

Light Source  
LED Typologie  
Wattage  
Luminous Flux  
Luminous Efficacy  
Light Colour Temperature  
Colour Rendering Index  
Life Span

Lichtquelle  
LED Typologie  
Lampenleistung  
Lampenlichtstrom  
Lichtausbeute  
Lichtfarbe  
Farbwiedergabeindex  
Nutzlebensdauer

LED  
SMD  
5 W  
320 lm  
72 lm/W  
4000K  
Ra > 80  
50000 h

Power Supply  
Input Voltage  
Frequency  
Power Factor

Betriebsgerät  
Eingangsspannung  
Frequenz  
Leistungsfaktor

Internal  
24V  
50 / 60 Hz  
>0.90