



Designation  
Article No  
Housing  
Colour  
Optical Cover  
Beam Angle  
Cable  
Installation  
Electrical Connection  
Alignment  
Switch  
Operating Temperature

LED Machine Luminaire 230V  
**2717007Z03540NN**  
Aluminum  
Silver  
Tempered Glass  
35°  
At the bottom sidewise  
Screw Fixed Base  
Euro Plug  
Hinged Bracket  
Yes  
-20° - +45°

Bezeichnung  
Artikel Nr  
Gehäuse  
Farbe  
Optische Abdeckung  
Lichtaustrittswinkel  
Zuleitung  
Befestigung  
Elektrischer Anschluss  
Ausrichtung  
Schalter  
Betriebstemperatur

LED Maschinenleuchte 230V  
**2717007Z03540NN**  
Aluminium  
Silber  
Hartglas  
35°  
Seitlich am Fuß  
Schraubfuß  
Eurostecker  
Gelenkarm  
Ja  
-20° - +45°

Index of Protection  
Protection Class

Schutzart  
Schutzklasse

IP65  
I

Certificates

Zertifikate

CE, RoHS

Diameter  
Length  
Arm / Bracket  
Cable Length  
Cable  
Weight

Durchmesser  
Länge  
Arm / Klammer  
Kabellänge  
Leitung  
Gewicht

Ø 113 mm  
536 mm  
460 mm  
1200 mm  
3 x 0,75 mm  
1,4 Kg

Light Source  
LED Typology  
Wattage  
Luminous Flux  
Luminous Efficacy  
Light Colour Temperature  
Colour Rendering Index  
Life Span

Lichtquelle  
LED Typologie  
Lampenleistung  
Lampenlichtstrom  
Lichtausbeute  
Lichtfarbe  
Farbwiedergabeindex  
Nutzlebensdauer

LED  
SMD  
7 W  
550 lm  
75 lm/W  
4000K  
Ra > 80  
50000 h

Power Supply  
Input Voltage  
Frequency  
Power Factor

Betriebsgerät  
Eingangsspannung  
Frequenz  
Leistungsfaktor

Electronic Driver  
230V  
50 / 60 Hz  
>0.90