



Designation
Article No
Housing
Colour
Optical Cover
Beam Angle
Cable
Installation
Electrical Connection
Alignment
Switch
Operating Temperature

LED Machine Luminaire 24V
2817003M00540NN
Aluminum
Black
Tempered Glass
5°
At the bottom sidewise
Magnetic Base
Cable Ends
Flex Tube
NN
-20° - +45°

Bezeichnung
Artikel Nr
Gehäuse
Farbe
Optische Abdeckung
Lichtaustrittswinkel
Zuleitung
Befestigung
Elektrischer Anschluss
Ausrichtung
Schalter
Betriebstemperatur

LED Maschinenleuchte 24V
2817003M00540NN
Aluminium
Schwarz
Hartglas
5°
Seitlich am Fuß
Magnetfuß
Leitungsenden
Flexschlauch
NN
-20° - +45°

Index of Protection
Protection Class

Schutzart
Schutzklasse

IP65
III

Certificates

Zertifikate

CE, RoHS

Diameter
Length
Arm / Bracket
Cable Length
Cable
Weight

Durchmesser
Länge
Arm / Klammer
Kabellänge
Leitung
Gewicht

Ø 28,6 mm
659 mm
531 mm
700 mm
2 x 0,75 mm
0,50 Kg

Light Source
LED Typology
Wattage
Luminous Flux
Luminous Efficacy
Light Colour Temperature
Colour Rendering Index
Life Span

Lichtquelle
LED Typologie
Lampenleistung
Lampenlichtstrom
Lichtausbeute
Lichtfarbe
Farbwiedergabeindex
Nutzlebensdauer

LED
SMD
3 W
125 lm
50 lm/W
4000K
Ra > 80
50000 h

Power Supply
Input Voltage
Frequency
Power Factor

Betriebsgerät
Eingangsspannung
Frequenz
Leistungsfaktor

External
24V
50 / 60 Hz
>0.90