



Designation
Article No
Housing
Colour
Optical Cover
Beam Angle
Cable
Installation
Electrical Connection
Alignment
Switch
Operating Temperature

LED Machine Luminaire 24V
2817010003040NN
Aluminium
Silver
Tempered Glass
30°
At the bottom sidewise
Screw Fixed Base
Cable Ends
Hinged Bracket
Yes
-20° - +45°

Bezeichnung
Artikel Nr
Gehäuse
Farbe
Optische Abdeckung
Lichtaustrittswinkel
Zuleitung
Befestigung
Elektrischer Anschluss
Ausrichtung
Schalter
Betriebstemperatur

LED Maschinenleuchte 24V
2817010003040NN
Aluminium
Silber
Hartglas
30°
Seitlich am Fuß
Schraubfuß
Leitungsenden
Gelenkarm
Ja
-20° - +45°

Index of Protection
Protection Class

Schutzart
Schutzklasse

IP65
III

Certificates

Zertifikate

CE, RoHS

Diameter
Length
Arm / Bracket
Cable Length
Cable
Weight

Durchmesser
Länge
Arm / Klammer
Kabellänge
Leitung
Gewicht

Ø 65 mm
201 mm
99 mm
700 mm
2 x 0,75 mm
1 Kg

Light Source
LED Typology
Wattage
Luminous Flux
Luminous Efficacy
Light Colour Temperature
Colour Rendering Index
Life Span

Lichtquelle
LED Typologie
Lampenleistung
Lampenlichtstrom
Lichtausbeute
Lichtfarbe
Farbwiedergabeindex
Nutzlebensdauer

LED
SMD
10 W
810 lm
85 lm/W
4000K
Ra > 80
50000 h

Power Supply
Input Voltage
Frequency
Power Factor

Betriebsgerät
Eingangsspannung
Frequenz
Leistungsfaktor

Internal
24V
50 / 60 Hz
>0.90