



Designation
Article No
Housing
Colour
Optical Cover
Beam Angle
Cable
Installation
Electrical Connection
Alignment
Switch
Operating Temperature

LED Machine Luminaire 230V
2717005M04040NN
Aluminum
Black
Tempered Glass
40°
At the bottom sidewise
Magnetic Base
Euro Plug
Flex Tube
Yes
-20° - +45°

Bezeichnung
Artikel Nr
Gehäuse
Farbe
Optische Abdeckung
Lichtaustrittswinkel
Zuleitung
Befestigung
Elektrischer Anschluss
Ausrichtung
Schalter
Betriebstemperatur

LED Maschinenleuchte 230V
2717005M04040NN
Aluminium
Schwarz
Hartglas
40°
Seitlich am Fuß
Magnetfuß
Eurostecker
Flexschlauch
Ja
-20° - +45°

Index of Protection
Protection Class

Schutzart
Schutzklasse

IP65
I

Certificates

Zertifikate

CE, RoHS

Diameter
Length
Arm / Bracket
Cable Length
Cable
Weight

Durchmesser
Länge
Arm / Klammer
Kabellänge
Leitung
Gewicht

Ø 70 mm
508 mm
410 mm
1200 mm
3 x 0,75 mm
1, Kg

Light Source
LED Typologie
Wattage
Luminous Flux
Luminous Efficacy
Light Colour Temperature
Colour Rendering Index
Life Span

Lichtquelle
LED Typologie
Lampenleistung
Lampenlichtstrom
Lichtausbeute
Lichtfarbe
Farbwiedergabeindex
Nutzlebensdauer

LED
SMD
5 W
350 lm
75 lm/W
4000K
Ra > 80
50000 h

Power Supply
Input Voltage
Frequency
Power Factor

Betriebsgerät
Eingangsspannung
Frequenz
Leistungsfaktor

Electronic Driver
230V
50 / 60 Hz
>0.90